

# ASPHALT BIO 50

Potmix® Asphalt Bio 50 är en klimatvänligare högkvalitativ asfalt för lagning av asfaltskador. Dess bindemedel är en unik blandning av bitumen och bioolja. Asfaltmassan stelnar under tryck och i kontakt med fukt. För att påskynda härdningen kan den bevattnas innan komprimering — åtgång ca 2 l vatten per 20 kg asfalt. Trafikpåsläpp kan med fördel ske omedelbart efter lagning. Asphalt Bio 50 fungerar lika bra sommar som vinter, och är helt fri från VOC/lösningsmedel. Förvaras torrt.



- INNEHÅLLER MINDRE ÄN HÄLFTEN AV BITUMEN ÄN VANLIG ASFALT
- SNABBHÄRDANDE TILL 5 kN PÅ 48 h
- HÄRDAR UNDER TRYCK OCH I KONTAKT MED VATTEN

Bruksanvisning: lagningsytan förbereds genom rengöring och fylls med ett bärlager av grus/sand som komprimeras. Ett djup av ca 1-4 cm lämnas för asfalten. På svår-fästa ytor rekommenderas Potmix® Asphalt Primer för ytterligare vidhäftning. Asfaltmassan läggs på, bevattnas, och komprimeras med stötvis tryck. Om komprimeringsverktyg inte finns att tillgå, kan trafik med fördel släppas på för komprimering.

Artikelnummer	Storlek	Enhet	Antal / pall
11051	7 kg	hink	90
11055	20 kg	säck	40
11057	20 kg	hink	33
11059	1250 kg	storsäck	1

